






55xx/56xx电磁线圈，标准电压

	功耗		额定电流		防护等级	防爆	温度环境/流体 (°C)	电气接口	重量 (kg)	图号 No.	电路 No.	型号
	24 V d.c. (W)	220 V a.c. (VA)	24 V d.c. (mA)	220 V a.c. (mA)								
	-	4.39	-	24	IP 66 & IP 67 (带电气接头)	Ex d mb IIC T6/T4 Gb Ex tD A21 mbD 21 IP66 T85°C/T135°C	-40 ... +80 T4 -40 ... +40 T6	M20 x 1.5	0.7	11	32	5501*
	-	4.39	-	24				1/2" ... 14 NPT	0.7	11	32	5502*
	3.98	-	166	-				M20 x 1.5	0.7	11	31	5521*
	3.98	-	166	-				1/2" ... 14 NPT	0.7	11	31	5522*
	-	4.39	-	24	IP 66 & IP 67 (带电气接头)	Ex mb IIC T6/T4 Gb Ex mbD 21 IP66 & IP 67 T85°C/T135°C	-40 ... +80 T4 -40 ... +40 T6	飞线 600mm	0.5	12	32	5551
	3.98	-	166	-				飞线 600mm	0.5	12	31	5552
	-	4.39	-	24				M20 x 1.5	1.1	11	32	5601*
	-	4.39	-	24				1/2" ... 14 NPT	1.1	11	32	5602*
	3.98	-	166	-	IP 66 & IP 67 (带电气接头)	Ex d mb IIC T6/T4 Gb Ex tD A21 mbD 21 IP66 T85°C/T135°C	-40 ... +80 T4 -40 ... +40 T6	M20 x 1.5	1.1	11	31	5621*
	3.98	-	166	-				1/2" ... 14 NPT	1.1	11	31	5622*


* 55xx/56xx提供四种出线方向的选项，即：D/R/L/U，例如：5601U。具体参考接线盒“出线方向”。

接线盒的出线方向



-D



-R



-L



-U

国际认证型号

国际/认证	线圈/编码	372x	42xx	46xx
欧洲/ATEX	标准	-	x	x
国际/IECEX	标准	-	x	x
中国/CCC	-01	-	x	x
巴西/INMETRO	-02	-	x	x
韩国/KOSHA (仅限天然气行业)	-03	-	x	x
俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯/TR-CU 012	-04	-	x	x
印度/CCOE	标准	-	x	x
台湾/ITRI	标准	-	x	x
美国/FM	标准	x	-	-
加拿大/CSA	标准	x	-	-

针对中国市场请注意：

订购具有CCC认证的42xx、46xx、48xx和205x线圈时，请在线圈零件号末尾添加“-01”后缀。

例如：000000 460002400-01 (代表：4600 线圈，24 V d.c.，并获得中国CCC认证)。